产品介绍：

KZLS-32 气动分离式钢带打包机是一种新型的气动打包工具，两机联合完成捆扎作业，重量轻，移动性强，操作简便，捆扎牢固，适用于卷材、型材、管材、板材、铸锭、钢筋，不规则面及大型物件的捆扎包装，一种标准化、规范化、国际化包装的必备工具。

KZL-32 气动钢带拉紧机 19、25、32mm 钢带可以通用，KZS-32 锁扣机可以打 19、25、32mm 钢带任选其一。

产品优势：

1.体积小，使用方便，性价比高。

2.上海信耐采用国外的先进技术，经久耐用。

3.气源操作，束紧力度大，稳定性能好。

气动分离式钢带打包机要求：

1、气源安装必须加装过滤器（油水分离器），过滤杂质，水分进入打包机
2、平均气压为 0.6Mpa（根据实际工厂实际情况可以配备储气罐）
3、打包机和空压机链接的气管内直径一般为内劲为 8MM，外直径为 12MM，气管长度不要超过 15 米

技术参数：

产品型号:KZL-19/25/32/40 型　　气动钢带拉紧机
捆带材质：钢带
使用空气压力：0.4～0.6Mpa
使用钢带规格：(25～32)×(0.8～1.2)mm
钢带拉紧速度：5.3m/min
拉紧力：≥9.8KN/0.6Mpa
整机重量：4.8kg